

Datenblatt:

**SERIE AQUASET AS**



### **Anwendung**

Diese Serie ist vollständig wasserbasiert und bietet viele Vorteile.  
Karton, schweres Papier (mindestens 130 g/m<sup>2</sup>), Holz.  
Diese Farbe kann für den Druck von umweltfreundlichen Etiketten verwendet werden.

### **Aspekt**

Seidenglänzend  
Wir bieten auch eine glänzende Version dieser Serie: AQUAGLOSS AG.

### **Aushärtung**

Wird im Ofen ausgehärtet. Kann nach der Herausnahme aus dem Tunnel sofort gestapelt werden.

### **Verdünnung**

Mit Wasser oder SLOW Verdünner AS 5000

### **Reinigung**

- Wasser (mit oder ohne Hochdruck)  
- Aquaclean

### **Emulsion**

Alle wasserbeständigen Emulsionen sind geeignet.

### **Sieb**

P 77- 140

### **Deckvermögen**

+/-40m<sup>2</sup>/l je nach verwendetem Sieb

### **Lagerstabilität**

4 Jahre bei 5 bis 25 °C in gut verschlossenen Behältern

### **Eigenschaften**

- Wenn Sie vollständige Wasserbeständigkeit für die Anwendung im Außenbereich benötigen, empfehlen wir Ihnen die Zugabe von 1 % Härter. Bitte beachten Sie, dass die Druckfarbe nach der Zugabe dieses Härters innerhalb von 12 Stunden verwendet werden muss.
- Umweltfreundlich: schwermetalldfrei. Geeignet für Kinderspielzeug gemäß DIN EN 71 und für Lebensmittelverpackungen (indirekter Kontakt).

### **Farben:**

- Alle Farben unseres Sortiments sind erhältlich.  
- Zum Überdrucken oder Mischen in die Farben kann der Hochglanzlack AS 1501 verwendet werden.

### **Anmerkungen**

AQUAGLOSS ist die glänzende Version dieser Serie und hat die gleichen Eigenschaften. Der einzige Unterschied besteht im Aussehen.

