

Datenblatt:

SB 110/2 RUBBELFARBE SILBER

Anwendung:

- Druckfarbe für Lose
- Für den Druck auf Papier und Karton
- Grundierung: Siebdruck-Release-Lack, UV-Vordrucklack UV 150, UV 150 Special Mauve oder UV 150/51, gedruckt mit Sieb P150.34, oder lösemittelbasierter Vordrucklack CF 150/14, gedruckt mit Sieb P90. Je nach Absorptionsvermögen des Papiers müssen Sie ein größeres Sieb verwenden.

Aussehen:

Seidenglänzend

Verdünnung:

Zugabe von +/- 10 % bis max. 15 % SB 2000

Aushärtung:

+/- 10 Min. an der Luft, im Tunnel sofort

Sieb:

P45-77 zur Erzielung einer guten Opazität

Folien:

Alle lösemittelbeständigen Emulsionen sind geeignet.

Reinigung:

ST 1000 oder CT 1000/1

Lagerstabilität:

+/- 1 Jahr

Anmerkungen:

Vor SB 110/2 ist immer zuerst der UV-Vordrucklack UV 150 oder UV 150/51 oder der lösemittelbasierte Vordrucklack CF 150/14 zu verwenden.

Vor der Produktion immer einen Test durchführen.

Ergänzende Produkte:

SB 6000: Trennmittel, Zugabe von 1-2 % zum besseren Abrubbel-Effekt

