



SERIE EURECO FOR VEHICLE ECV

Fiche technique:

Application: Encre souple pour bâches de camions, calicots en PVC.

Aspect: brillant.

Séchage:

- à 20°C
- -Rollercoating: 1-2 heures
- -Screen P 45: 15 Min

Dilution: ECV 1000: diluant rapide.

- 5% pour sérigraphie avec soie P45.
- 30% pour application au rouleau.

Usage:

- Sérigraphie avec soie P45.
- Au rouleau.
- Parfois dégraisser avec de l' IPA

Emulsion: Employez une émulsion résistante aux solvants.

Couvrance:

- 5 à 7 m²/L. au rouleau
- 15 m²/L. en sérigraphie (soie P45).

Nettoyage: Thinner CT 1000 ou CT 1000/1.

Stabilité: illimité.

Surimpression: possible, après bonne séchage de la première couche.

Résistance à la lumière et aux intempéries: bonne résistance pour toutes les teintes (excepté fluo's).

Couleurs : toutes les couleurs de la gammes sont disponibles.

Remarque:

- A l'usage d'une soie 77 à 120 nous vous conseillons notre série EURECO EC.
- Toujours dégraisser le support avec IPA (un produit de Sico).
-

Caractéristiques :

- Très bonne opacité
- Séchage rapide
- Ne colle pas sous pression
- Haute flexibilité

TOUJOURS FAIRE UN ESSAI AVANT DE COMMENCER LE TRAVAIL.

Les renseignements de cette publication reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer la transformation et l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et essais. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique concernant l'obtention de propriétés déterminées ou la possibilité d'emploi pour un usage concret.